



MTK-3010



**MTK-3011
(Bluetooth + APP)**

*Não acompanha o celular

Informações técnicas

	MTK-3010	MTK-3011 (Bluetooth + APP)
Aplicação	Medição de luminosidade e temperatura	
Tecnologia do fotômetro	Foto-diodo + corretor de cosseno + filtro de correção	
Sensor de temperatura	Termistor NTC	
Capacidade total de medição de luminosidade	0 ~ 200.000 Lux, em 4 faixas com troca automática: x 1: 0 ~ 199,9 Lux x 10: 200 ~ 1.999,9 Lux x 100: 2.000 ~ 19.999,9 Lux x 1000: 20.000 ~ 200.000 Lux	
Exatidão da medição de luminosidade	±3% rdg (abaixo de 10.000 Lux); ±4% rdg (acima de 10.000 Lux)	
Capacidade da medição de temperatura / Exatidão	-9,9 ~ 49,9 °C / ±1 °C	
Combinações de unidades de iluminação/temperatura	Lux/°C - Lux/°F - FC/°C - FC/°F	
Taxa de atualização das medições	Duas medições por segundo	
Tipo de armazenamento das medições na memória	Automática ou manual	
Capacidade de memória	1.000 medições (automático) e 67 medições (manual)	
Funções	Congelamento da medida atual ou de valores máximos e mínimos no display; Medição em modo diferencial	
Alarme	Não	Tolerância superior e inferior
Transmissão de dados / Software	Não	Via Bluetooth / APP
Relatórios	Não	Excel e PDF
Display	Luz de fundo; Monitoramento de carga das pilhas	
Desligamento	Automático após 15 minutos sem uso ou manual	
Alimentação	Três pilhas 1,5V tipo AAA (pilha palito)	

Composição padrão

- Unidade de medição e leitura
- Três pilhas 1,5V tipo AAA (pilha palito)
- Manual de instruções em português

