Detector de Gás Combustível
MTK-2500

Informações técnicas:

- Alguns tipos de gases que o equipamento detecta: **Gás GLP (gás de cozinha), gás natural, propano, butano, metano, propanol, etanol, amônia, vapor, CO, gasolina, combustível pulverizado, hidrogênio sulfurado, fumaça, solvente industrial, tinta fresca, nafta**
- Sensibilidade: 50ppm metano
- Tipo de sensor: Semicondutor de baixa potência
- Tempo de aquecimento do sensor: 60 segundos aproximadamente (em 25°C, 60% RH)
- Tempo de resposta: 2 segundos
- Ciclo de operação contínua
- Comprimento do sensor: 400mm
- Alimentação: 3 pilhas alcalinas 1,5V tipo LR14 ou C
- Indicação de pilha fraca: 3±0,2V
- Temperatura de utilização: 0° ~ 50°C (32° ~ 120°F)
- Umidade relativa de utilização: 10 ~ 90% RH
- Dimensões: 76 x 51,4 x 220 mm
- Peso: 440 g

1 Ano de Garantia

- Conector para fone de ouvido
- Chave liga/desliga
- LED de indicação de funcionamento
- LED de indicação do alarme
- Potenciômetro de ajuste da sensibilidade de detecção
- Formas de detecção: Alarme de LED e alarme sonoro
- Limite do alarme: 10% do limite LEL* de metano

*LEL = Nível mais baixo do gás em que se tem a possibilidade de explosão quando existe fogo

Composição padrão:

- Unidade de leitura com sensor de medição integrado
- Bolsa de tecido para transporte e armazenagem
- 3 pilhas alcalinas 1,5V tipo LR14 ou C
- Manual de instruções em português

1 Ano de Garantia