

MTK-4000

0 - 25 mm



MTK-4001

25 - 50 mm



MTK-4002

50 - 75 mm



MTK-4003

75 - 100 mm



	li	nformações Técnicas		
Modelo	MTK-4000	MTK-4001	MTK-4002	MTK-4003
Faixa de Medição	0 - 25 mm	25 - 50 mm	50 - 75 mm	75 - 100 mm
Graduação	0,01 mm	0,01 mm	0,01 mm	0,01 mm
Exatidão	0,004 mm	0,004 mm	0,005 mm	0,005 mm
Haste Padrão	×	25 mm	50 mm	75 mm
Fuso	Ø6,5 mm em aço temperado			
Faces de Medição	Metal duro micro lapidado			
Força de Medição	5 ~ 10 N			
Arco	Esmaltado			
Catraca	Fabricada em metal; Para força de medição constante			
Bainha e Tambor	Fabricados em metal com acabamento cromado fosco			
Trava	Alavanca de fixação da medida no tambor			
Certificado de Calibração	Certificado de calibração rastreável à RBC-INMETRO (opcional)			
Garantia	Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação			
Manual de Instruções	Manual de instruções em português			

Jogo de Micrômetros Externos 0 - 100 mm		
Modelo	MTK-4012	
Faixa de Medição	0 - 25 mm / 25 - 50 mm / 50 - 75 mm / 75 - 100 mm	

Composição Padrão
Micrômetro externo
Haste padrão para zeragem (exceto na capacidade 0-25 mm)
Chave especial para zeragem
Caixa plástica para transporte e armazenagem