

Micrômetros Externos Digitais

Nível de Proteção IP65

METROTOKYO
INSTRUMENTOS DE PRECISÃO

MTK-4272

0 - 25 mm



MTK-4273

25 - 50 mm



MTK-4274

50 - 75 mm



MTK-4275

75 - 100 mm



Informações técnicas

Modelo	MTK-4272	MTK-4273	MTK-4274	MTK-4275
Capacidade	0 - 25 mm	25 - 50 mm	50 - 75 mm	75 - 100 mm
Resolução	0,001 mm / 0.00005"	0,001 mm / 0.00005"	0,001 mm / 0.00005"	0,001 mm / 0.00005"
Exatidão	0,003 mm	0,003 mm	0,004 mm	0,004 mm
Haste padrão	-	25 mm	50 mm	75 mm
Fuso	Ø6,5 mm em aço temperado			
Faces de medição	Metal duro micro lapidado			
Força de medição	5 ~ 10 N			
Arco	Esmaltado com placa de isolamento térmica			
Catraca	Fabricada em metal; Para força de medição constante			
Trava	Alavanca de fixação da medida no display e no tambor			
Bainha e tambor	Fabricados em metal com acabamento cromado fosco			
Desligamento	Tecla liga/desliga; Liga ao mover o tambor			
Unidade de medição	Milímetros ou polegadas			
Zeragem	Zeragem no modo absoluto			
Temperatura de utilização	0 ~ 40 °C			
Nível de proteção	IP65 - Contra entrada de poeira e jatos de água			

Composição padrão

- Micrômetro externo
- Haste padrão para zeragem (exceto na capacidade 0-25 mm)
- Chave especial para troca da bateria e zeragem da bainha
- Caixa plástica para transporte e armazenagem
- Bateria 1,5V LR44 ou SR44
- Manual de instruções em português

