

## Micrômetros Externos Digitais

### MTK-4284

0 - 25 mm



### MTK-4285

25 - 50 mm



### MTK-4286

50 - 75 mm



### MTK-4287

75 - 100 mm



#### Informações técnicas

Modelo	MTK-4284	MTK-4285	MTK-4286	MTK-4287
Capacidade	0 - 25 mm	25 - 50 mm	50 - 75 mm	75 - 100 mm
Resolução	0,001 mm / 0.00005"	0,001 mm / 0.00005"	0,001 mm / 0.00005"	0,001 mm / 0.00005"
Exatidão	0,003 mm	0,003 mm	0,004 mm	0,004 mm
Haste padrão	-	25 mm	50 mm	75 mm
Fuso	Ø6,5 mm em aço temperado			
Faces de medição	Metal duro micro lapidado			
Força de medição	5 ~ 10 N			
Arco	Esmaltado com placa de isolamento térmica			
Trava	Alavanca de fixação da medida no display			
Desligamento	Tecla liga/desliga; Desligamento automático após 5 minutos sem uso			
Unidade de medição	Milímetros ou polegadas			
Zeragem	Zeragem no modo absoluto ou relativo; Zeragem com preset			
Temperatura de utilização	0 ~ 40 °C			

#### Composição padrão

Micrômetro externo
Haste padrão para zeragem (exceto na capacidade 0-25 mm)
Chave especial para troca da bateria
Caixa plástica para transporte e armazenagem
Bateria 3V CR-2032
Manual de instruções em português

