

## Micrômetros Internos Tipo Paquímetro

**MTK-4302**  
5 - 30 mm



**MTK-4304**  
25 - 50 mm



**MTK-4306**  
50 - 75 mm



**MTK-4308**  
75 - 100 mm



### Informações técnicas

| Modelo                  | MTK-4302  | MTK-4304   | MTK-4306   | MTK-4308    |
|-------------------------|---|------------|------------|-------------|
| Capacidade              | 5 - 30 mm   | 25 - 50 mm | 50 - 75 mm | 75 - 100 mm |
| Graduação               | 0,01 mm   | 0,01 mm    | 0,01 mm    | 0,01 mm     |
| Exatidão                | 0,005 mm  | 0,006 mm   | 0,007 mm   | 0,008 mm    |
| Anel padrão             | 5 mm  | 25 mm      | ×          | ×           |
| Largura dos batentes    | 2,25 mm   | 12 mm      | 12 mm      | 12 mm       |
| Profundidade de medição | 5 mm  | 25 mm      | 25 mm      | 25 mm       |
| Faces de medição        | 5 mm, abauladas em metal duro micro lapidado        |            |            |             |
| Fuso                    | Em aço temperado                                    |            |            |             |
| Força de medição        | 5 ~ 10 N  |            |            |             |
| Catraca                 | Fabricada em metal; Para força de medição constante |            |            |             |
| Bainha e tambor         | Fabricados em metal com acabamento cromado fosco    |            |            |             |
| Trava                   | Parafuso de fixação da medida no tambor             |            |            |             |

### Composição padrão

- Micrômetro interno tipo paquímetro
- Anel padrão para zeragem  
(apenas nas capacidades 5 - 30 mm e 25 - 50 mm)
- Chave especial para zeragem
- Caixa plástica para transporte e armazenagem
- Manual de instruções em português

