

## Micrômetros Internos Tubulares

**MTK-4653**  
50 - 300 mm



**MTK-4654**  
50 - 600 mm



**MTK-4655**  
50 - 1000 mm



**MTK-4656**  
50 - 1500 mm



### Informações técnicas

Modelo	MTK-4653	MTK-4654	MTK-4655	MTK-4656
Capacidade	50 - 300 mm	50 - 600 mm	50 - 1000 mm	50 - 1500 mm
Graduação	0,01 mm	0,01 mm	0,01 mm	0,01 mm
Hastes intercambiáveis Ø15,5 mm	5 haste (13 / 25 / 50 50 / 100 mm) or	6 hastes (13 / 25 / 50 100 / 150 / 200 mm)	8 hastes (13 / 25 / 50 100 / 100 / 150 / 200 300 mm)	10 hastes (13 / 25 / 50 100 / 100 / 150 / 200 200 / 300 / 300 mm)
Cabeçote micrométrico	50 - 63 mm			
Exatidão	$(3 + N + L/50)$ µm, onde N = Número de hastes usadas e L = Comprimento total montado			
Padrão para zeragem	50 mm			
Faces de medição	Abauladas em aço temperado micro lapidado			
Bainha e tambor	Fabricados em metal com acabamento cromado fosco			
Trava	Parafuso de fixação da medida no tambor			

### Composição padrão

Cabeçote micrométrico
Hastes intercambiáveis
Padrão para zeragem 50 mm
Chave especial para desmontagem do tambor e ajuste da bainha
Chave especial para desmontagem das hastes intercambiáveis
Caixa de madeira para transporte e armazenagem
Manual de instruções em português

