

# *Medidor de RPM com Contato - Tacômetro* **MTK-3050**



## **Informações técnicas:**

- Faixa de medição: 0,5 ~ 19999 RPM
- Resolução: 0,1 RPM (de 0,5 ~ 999,9 RPM); 1 RPM (de 1000 ~ 19999 RPM)
- Exatidão: (0,05% + 1) RPM
- Velocidade de medição: 0,8 segundos (acima de 60 RPM)
- Espessura mínima do substrato (base de zeragem): 0,5mm
- Alimentação: Duas pilhas alcalinas tipo AAA 1,5V (pilha palito)
- Dimensões: 55 x 33 x 157,8 mm
- Cinco modos de medição: Medição básica, congelamento do valor máximo, congelamento do valor mínimo, cálculo do valor médio e exibição do último valor medido
- Conversão de unidades: Rotações por minuto (RPM), metros por minuto (m/min), pés por minuto (ft/min)
- Amplo display para fácil visualização dos resultados e unidades
- Alta resolução para uma grande capacidade de medição
- Indicador de carga baixa das pilhas no display
- Luz de fundo no display
- Desligamento automático

 **1 Ano de Garantia**



**Composição padrão:**

- Unidade de leitura e medição
- Adaptador para medir velocidade de superfície e comprimento
- Eixo conector para pontas emborrachadas
- Duas pontas emborrachadas tipo cone
- Uma ponta emborrachada tipo funil
- Duas pilhas alcalinas 1,5V tipo AAA (pilha palito)
- Manual de instruções em português