



# MANUAL de instruções

Leia atentamente este manual antes de utilizar o produto

**Medidor de espessura de tinta úmida**

**Código: MTK-1250**

## 1. Dados técnicos

- Faixa de medição de **25 a 3000 $\mu$ m**, em 36 amostras:

25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800 e 3000 $\mu$ m

- Faixa de medição de **1 a 118mil**, em 36 amostras:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31, 33, 35, 39, 43, 47, 55, 63, 71, 79, 87, 94, 102, 110, 118mil

- Tipo pente
- Material: Liga de alumínio

## 2. Como usar

- Selecione aproximadamente a faixa de espessura que deseja verificar.
- Faça o contato do medidor (de forma perpendicular) sobre a superfície pintada a ser medida.
- Mantenha contato até a tinta pintar um dos quadrados do medidor.
- A espessura da tinta úmida está entre o último quadrado preenchido pela tinta e o próximo quadrado que a tinta não alcançou.
- Pode ser utilizado para verificação de pintura úmida, laca de esmalte, adesivo, revestimento arquitetônico, revestimento de cor, verniz, ou outro revestimento que tenha sido aplicado a uma superfície lisa.
- Limpe bem após o uso.